

Yapısal Kablolama Bakır Ürünler

Cat 6 Bakır Patch Panel



Kullanım Yeri

- . Kabinetlerde yatay kablolanmanın sonlandırılmasında.
- . Aktif cihazların yapısal kablolanma sistemine bağlantılarının yapılmasında.
- . LAN uygulamalarının tamamını destekler.

Yapı

- 1 - : Patch panelin arka tarafındaki düzenleyici, sonlandırma ve kablo düzenlemesinde kolaylık.
- 2 - : Kategori 6 gereksinimlerinin çok üstünde performansı ile Gigabit Ethernet desteği.
- 3 - : Kaliteli metal çerçeve sayesinde üst düzey elektromanyetik uyumluluk.
- 4 - : 12-24 port'a kadar sonlandırma desteği.
- 5 - : 22-26 AWG tüm kablolar ile uyumluluk.
- 6 - : T568A ve T568B kombinasyonu.

Teknik Özellikler

Sonlandırılması uygun kablo iletken kesitleri	22-26 AWG, katı veya esnek iletkenli kablolar
Metal çerçeve	Galvanizli çelik
Jack yuvası metal tırnak kaplaması	2.54µm (100 µ-Inch) Nikel üzeri 1.27 µm (50 µ-inç) altın kaplama
Plug tutma kuvveti	14 Kgf (140 N) min.
Plug jack temas kuvveti	100 gram min.
IDC sonlandırılabilme sayısı	200 min.
IDC tipi	Gaz sıkıştırırmalı
Uygulama sıcaklığı	-40 °C / +70 °C
Çalışma sıcaklığı	-20 °C / +60 °C 0-90% RH